



# NUEVA TS30



## Mimaki TS30-1300

Modelo para principiante, 1.3m de ancho para papel de transferencia  
Impresora digital de inyección de sublimación

## Especificaciones Mimaki TS30-1300

### Modelo para principiantes, dedicada a la transferencia por sublimación

La impresora TS30-1300 es un modelo económico de formato pequeño, 1.30 metro dedicado a la sublimación y fué diseñada para pequeña producción en aplicaciones textiles o superficies rígidas para promocionales.

### Fácil de operar

Ofreciendo solo algunas funciones operativas la TS30 es una impresora muy fácil de operar y mantener.

### Alta calidad de imagen

La impresora TS30 utiliza la gota variable y Mimaki Advanced Pass System que aplica la tinta en gradaciones, de acuerdo a las pasadas incorpora una imagen de alta calidad. Esta tecnología única facilita la impresión a alta velocidad en bi direccional reduciendo el bandeo originado por el secado de tinta. La impresión simétrica por la posición de las boquillas del cabezal promueve un color parejo cuando imprime en bi direccional con una excelente calidad.

### Excelente comportamiento de la tinta de sublimación

La impresora TS30-1300 usa la tinta Mimaki a base agua de sublimación sb54, disponible en configuración de 4 y 6 colores. Esta tinta tiene una alta reproducción de color y produce diseños con colores vibrantes en poliéster. La TS30 esta configurada con el sistema de tinta ininterrumpida que automáticamente cambia de un cartucho vacío a uno lleno ( únicamente en la configuración de 4 colores ) Opcionalmente disponible el sistema a granel de 2 litros.

## Ficha técnica Mimaki TS30-100

<b>Sistema de impresión</b>	Piezo electrico en demanda
<b>Ancho máximo de impresión</b>	1361mm
<b>Resolución</b>	540,720,1080 dpi
<b>Tipo de tinta</b>	Mimaki Sb54 : Bl, M, Y, K, Lbl, Lm
<b>Presentación de la tinta</b>	Cartuchos de 440ml ( Opcional sistema a granel de 2 litros )
<b>Ancho máximo del material</b>	1371 mm
<b>Peso máximo del rollo</b>	25 Kg
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura : 20° - 30° Humedad : 35 - 65% RH ( no condensada )
<b>Conectividad</b>	USB 2.0
<b>Electricidad</b>	Single Phase AC 100 - 120V / AC 220 - 240V
<b>Dimensiones</b>	Impresora 90" x 29" x 56"